

# AHU 50

50 kW Umluftkühler



Abmessung (BxTxH)	mm	1.600 x 830 x 2.115
Gewicht (Leer) ca.	kg	350
Wasseranschlüsse / Bauerkupplung	Zoll	2
Gesamt Kälteleistung	kW	60,6
Kaltwassertemperaturen VL / RL	°C	7 / 12
Nom. Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	ca. 10
Ansaugtemperatur / relat. Feuchte	°C / %	30 / 50
Luftleistung regelbar max.	m <sup>3</sup> /h	6000
Max. Betriebsdruck	Bar	6
Kondensatanschluss frei ablaufend	Zoll/AG	1/2
Optionale Kondensatpumpe		
Förderhöhe / Schlauchlänge max.	m	5 / 10
Empfohlene Absicherung	A	16
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1
Elektr. Leistungsaufnahme	kW	1,5
Max. Betriebsstrom	A	12,9
Elektr. Anschluss	Typ	CEE 230 V/16 A
Schalldruckpegel in 10 m Freifeld	dB(A)	52,0

## Zubehör (Optional)

Wasserschläuche / Bauerkupplung	Zoll	2" à 10 m
Stromkabel	Typ	Schuko, CEE à 20 m
Wasseranschluss / Flansch	Typ	2 x DN50 / PN10
Luftschlauch 500 mm	m	10 m

(Stand 07/2020 · Technische Änderungen vorbehalten)



Pumpen, Schläuche, Flansche, Leistungskabel