

# AL-KO AIRSAVE 1600

Luftreiniger



**Stufenlos regelbar und leiser Dauerbetrieb für Räume von 48 m<sup>2</sup> – 182 m<sup>2</sup>**

## Gehäuse:

- Innen glatte und geschlossene Oberflächen für beste Hygiene
- Doppelwandig für maximale Schalldämpfung

## Schalldämpfer:

- Leiser Gerätebetrieb durch mehrfach integrierte Schalldämpfer
- Entspricht den Empfehlungen der VDI-Richtlinie 2081

## Ventilator:

- Perfekt abgestimmter EC-Ventilator
- Beste Energieeffizienz bei minimalem Schall

## Schwebstofffilter:

- Hochwertiger HEPA-/Schwebstofffilter zur sicheren Abscheidung
- Im medizinischen Bereich bewährte Filtertechnik

## Vorfilter:

- Optimaler Schutz des nachgelagerten HEPA-Filters
- Geringe Strom- und Wartungskosten durch Taschenfilter mit großer Staubspeicherkapazität
- Einfache und platzsparende Entsorgung durch Metallrahmen

## Installation:

- Mobile Bauweise mit 5 m Anschlusskabel
- Plug & Play mit 230 V Stecker (Haushaltsstromanschluss)
- Schnell und einfach ohne bauliche Maßnahmen



Stufenlose Regelung	LOW	MID	HIGH
Luftfiltration in m <sup>3</sup> /h	800	1300	1600
Empfohlene Raumgröße* in m <sup>2</sup>	48 – 96	79 – 158	91 – 182
Schalldruckpegel** in dB[A]	35	45	50
Leistungsaufnahme in Watt	31	116	191

\* Empfehlung 3- bis 6-fache stündliche Luftfiltrationsrate bei 2,75 m Raumhöhe

\*\* gemessen im 9 x 10 x 2,75 m großen Raum, mittlere Raumabsorption, Eckaufstellung

Maße (B / T / H): 661 x 573 x 1900 in mm

Gewicht: 128 kg



MADE IN GERMANY

**Entspricht den gängigen Empfehlungen der Kultusministerien, der Arbeitsstättenverordnung und des DEHOGA**

MTA Deutschland GmbH  
Auf der Kurt 1  
41334 Nettetal  
www.mta.de

MTA Mietkälte Hotline  
02157 124 02-48

